

# Thinner 910

## Διαλύτες και Αραιωτικά

### Διαλύτης Ταχέως Ψεκασμού



#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτό το προϊόν είναι ένα μίγμα οργανικών διαλυτών ειδικά σχεδιασμένο για αραίωμα και/ή καθάρισμα εξοπλισμού σε συνδυασμό με τα Interspray 900, Interprime 880, Interprime 820 και Polyurethane Basecoat (μη διαθέσιμο στην Βόρεια Αμερική) για εφαρμογές με ψεκασμό. Χρησιμοποιείστε για εφαρμογές ψεκασμού στην κατά προσέγγιση σειρά θερμοκρασίας: 10-15°C. Το Thinner 910 μπορεί να αναμειχθεί για να διευκολύνει τον ψεκασμό σε μια σειρά θερμοκρασιών για τα καλύτερα αποτελέσματα. Για περαιτέρω λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Εφαρμογής Interspray.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Συγκεκριμένη Βαρύτητα              | 0.824                |
| Ογκοι στερεών                      | 0%                   |
| Τυπικός Χρόνος Διάρκειας προϊόντος | 2 χρόνια             |
| VOC (Όπως παρέχεται)               | 824 g/lit            |
| Διαστάσεις Μονάδας                 | 1 Lt (ΕΕ μόνο), 5 Lt |

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

##### Στέγνωμα

##### Επικάλυψη

##### Θερμοκρασία Υποστρώματος

| Επικαλυμμένο από | 5°C (41°F) |         | 10°C (50°F) |         | 23°C (73°F) |         | 35°C (95°F) |         |
|------------------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|                  | Ελάχιστο   | Μέγιστο | Ελάχιστο    | Μέγιστο | Ελάχιστο    | Μέγιστο | Ελάχιστο    | Μέγιστο |

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μέθοδος                 | Όταν το χρησιμοποιείτε για σκούπισμα επιφάνειας, γυρνάτε το ύφασμα συχνά για να αποφύγετε επαναεφαρμογή υπολοίπων. Για εφαρμογή της αρχικής μισής επίστρωσης με Interspray 900 στους 10-15°C, αραιώστε κατά 25-35%. Για εφαρμογή σε αλληπτάλληλες επιστρώσεις με Interspray 900, αραιώστε κατά 35%. |
| Υποδείξεις              | Έλεγχος Εξαερισμού και Υγρασίας Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά τη διάρκεια της χρήσης.                                                                                                                                                                                                           |
| Μερικά Σημαντικά Σημεία | Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Συμβατότητα/Υποστρώματα | Κατάλληλο για εφαρμογές ψεκασμού με επιστρώσεις/υποστρώσεις επαγγελματικής πολυουρεθάνης International, εποξικό αστάρι και ψεκάσιμα μίγματα αεροδυναμικής διαμόρφωσης.                                                                                                                              |

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αποθήκευση            | <b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:</b><br>Πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για την εξασφάλιση πλήρους διάρκειας ζωής αυτού του προϊόντος βεβαιωθείτε ότι το δοχείο ανάμεσα στις χρήσεις είναι καλά κλειστό και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατήστε το μακριά από τις ακτίνες του ήλιου.<br><b>ΜΕΤΑΦΟΡΑ:</b><br>Το προϊόν πρέπει να φυλάγεται σε δοχεία που κλείνουν με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης.                                                                                                                                                                                                        |
| Ασφάλεια              | <b>ΓΕΝΙΚΑ:</b> Διαβάστε τα περί ασφαλείας στην ετικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιμες από τη δική μας Γραμμή Τεχνικής Βοήθειας.<br><br><b>ΔΙΑΘΕΣΗ:</b> Μη πετάτε τενεκέδες και μη χύνετε χρώμα σε υλικό στο νερό, χρησιμοποιείστε τις εγκαταστάσεις που παρέχονται για απόρριψη. Το καλύτερο είναι να αφήσετε τα χρώματα να ξεραθούν πριν τα πετάξετε. Τα υπολείμματα του Thinner 910 δεν πρέπει να απορριφθούν μέσω της αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου ή να πεταχτούν σε ελεύθερο σκουπίδοτοπο χωρίς άδεια. Η απόρριψη των κατάλοιπων πρέπει να γίνει με συνεννόηση με τις αρχές.                                                                    |
| ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ | Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας) που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από καιρό εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος. |

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας  
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.